

# TECHNISCHES MERKBLATT ÖL-FLECK-ENTFERNER

---



presto Öl-Fleck-Entferner ist ein wirksamer Reiniger für alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe wie Beton, Estrich, Klinker oder Keramikfliesen.

Besonders geeignet für Werkstattböden.

## QUALITÄT UND EIGENSCHAFTEN

---

- Große Löse- und Saugkraft
- Effektiv
- Einfache Anwendung durch Überkopffapplikation
- Gerichtetes Sprühbild
- TRG 300 beachten

## PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE DATEN

---

- **Basis:** Diatomeenerde / Aliphatische Kohlenwasserstoffe
- **Farbe:** weiß-transparent
- **Geruch:** charakteristisch
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,9 g/ml
- **Aussprührate:** 2,0 g/Sek.
- **Dampfdruck bei 20°C:** 3 - 4 bar
- **Brechungsindex bei 20°C:** 1,361
- **ph-Wert:** neutral
- **Haltbarkeit/Lagerung:**  
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**  
Aerosoldose mit 400ml Nettovolumen

## UMWELT UND KENNZEICHNUNG

---

**Umweltgerecht:** MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

# GEBRAUCHSANLEITUNG

---

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

## **Anwendung:**

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln.
- In senkrechter Position aus einem Abstand von ca. 5 cm großzügig auf den zu behandelnden Untergrund aufsprühen und ca. 10 Minuten einwirken lassen.
- Durch die spezielle Rezeptur wird das Öl absorbiert und es entstehen pulverartige Verschmutzungsrückstände.
- Die Rückstände zusammenfegen und vorschriftsmäßig entsorgen
- Bei hartnäckiger Verschmutzung den Vorgang wiederholen.

## **TIPPS ZUM SPRAYLACKIEREN**

---

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

## BESTELLANGABEN

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	* Öl-Fleck- Entferner-Spray 400	400 ml	157172

*\* keine Farbtonangabe möglich  
Die Farbdarstellung kann vom Originalfarbton abweichen.*

## ANWENDUNGSBEISPIELE

