2-Schicht Klarlack

Auto-K 2-Schicht Klarlack ist speziell auf die 2-Schicht Basislacke des Auto-K Spray-Set Sortiments abgestimmt.

Farben

	Klarlack glänzend
150 ml	033 066
400 ml	233 066
9 ml	433 066

Eigenschaften

Anwendung:

- Um Glanz und Wetterfestigkeit zu erhöhen, können die Decklackschichten mit Klarlack überlackiert werden.

Produktvorteile:

- schnell trocknend
- glänzend
- sehr ergiebig
- gute Chemikalienbeständigkeit

Bindemittelbasis:

- Acrylharze

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: ca. 30-40 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 5-10 Min.
- grifffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Lacken: Kunstharzlacke generell nicht überlackieren, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Lackieraufbau Metall/Blech:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund
- 3. Auto-K 2-Schicht Basislack
- 4. Auto-K 2-Schicht Klarlack

© Copyright 2016 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt
Stand: 16.7.2016