Anwendung:

- Hochwertiger Unterbodenschutz auf Wachs-Basis, speziell entwickelt für eine ablauffreie und sofortige Verarbeitung als Spray
- Widerstandsfähige, wetterbeständige Schutzschicht schützt zuverlässig vor Steinschlägen, Streusalz, Rost, Wasser, Eis, Schnee und Korrosionsschäden etc.

Einsatzbereiche:

 Für Kfz, LKW, Fahrzeuge, Maschinen, Wohnwagen, Tanks, Boote usw. im Bereich Unterboden und Radkästen

Produktvorteile:

- höchste Korrosionsbeständigkeit, nach DIN 53210SS, Salzsprühtest 200 Stunden
- hervorragende Haftung
- höchste Abriebbeständigkeit
- sehr hohe Elastizität
- schützt wirksam vor Hitze und Kälte (von 5 35 °C einsetzbar)
- wachsartige Schicht schützt dauerhaft gegen mechanische und chemische Einflüsse
- Bitte NICHT überlackieren

Trockenzeiten:

- Durchgetrocknet nach 24 Stunden
- Grifffest nach ca. 3-4 Stunden

Hinweise:

- Dose vor Gebrauch 3 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Das Produkt in einem Sprühabstand von 20-30 cm im Kreuzgang in mehreren Schichten aufsprühen
- Nicht zu besprühende Flächen großzügig abkleben
- Nicht auf den Motor, Getriebe, Bremsstelle und Auspuffrohre sprühen
- Nicht mit Sprühöl behandeln
- Die zu behandelnde Fläche ist gründlich von Kriechöl, Teer und Wachsresten zu reinigen
- Spritzer an der Karosserie sofort mit einem benzin- oder petroleumgetränkten Lappen entfernen
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen
- Gebrauchte Werkzeuge entsprechend reinigen.