

TECHNISCHES MERKBLATT IMPRÄGNIERSPRAY



Für den Schutz von Textilien und Leder vor Feuchtigkeit und Schmutz. Durch die spezifische Rezeptur auf Basis von Imprägnierungsharzen, wird ein unsichtbarer Schutzfilm gebildet, der Wasser abweisend, aber die Atmungsaktivität des Gewebes zulässt und einer erneuten Anlagerung von Schmutz effektiv entgegenwirkt.

Einsatzgebiete:

Cabrioverdeck, Motorrad-, Ski- und Bikebekleidung, alle Art von Sport- und Freizeitbekleidung, Schuhe, Zelte, Sonnenschutz, Polsterungen, (Garten) Möbel

QUALITÄT UND EIGENSCHAFTEN

- Wasserabstoßend
- Luftdurchlässig
- Verhindert die Schmutzanhaftung
- Lang anhaltender Schutz
- Frei von Silikon
- Unsichtbar
- TRG 300 beachten

UMWELT UND KENNZEICHNUNG

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Der Untergrund muss sauber und trocken sein
- Das Spray mit einer Zwischentrockenzeit von 5-10 Minuten in einigen dünnen Schichten auftragen.
- Imprägnierung eine Stunde trocknen lassen, damit die Wirkung eintritt.

TIPPS ZUM SPRAYLACKIEREN

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

BESTELLANGABEN

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
*	presto Imprägnierspray 400ml	400 ml	334146

** keine Farbtonangabe möglich
Die Farbdarstellung kann vom Originalfarbton abweichen.*

ANWENDUNGSBEISPIELE

