

# belton®

## Terracotta-Effekt

Für dekorative Effektlackierungen im top-aktuellen Terracotta-Look. Ideal für Haus und Garten, was immer in mediterraner Terracotta-Optik verschönert werden soll. Bestens auch für den modernen Landhaus-Style geeignet.



## Sicherheitsdatenblätter

 [MSDS](#) (Terracotta-Effekt)

## Eigenschaften

- Anwendung:** Für dekorative Lackierungen im mediterranen Terracotta-Effekt. Für Gegenstände aus Metall, Holz, lackierbare Kunststoffe, Styropor, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Rattan/Bast und Pappe/Papier.  
Metall, Holz, lackierbare Kunststoffe, Keramik, Stein, Ton und lackierbaren Kunststoffen.
- Produktvorteile:** Mediterrane Terracotta-Optik  
Passend zum modernen Landhaus-Style  
Hohes Deckvermögen und schnelle Trocknung  
Leichte Verarbeitung und sehr guter Verlauf  
Sehr ergiebig  
Witterungsbeständig, für Innen und außen  
Ideal für Haus&Garten: Töpfe, Pflanzkübel, Gartenfiguren etc.
- Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze
- Sprühaufrag:** bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm  
Sprühabstand: 15-25 cm
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 20 Min.  
griffest: nach ca. 60 Min.  
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
- Überlackierbar:** mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- Lackieraufbau:** Metall:  
1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)  
2. belton basic Universal-Grundierung  
3. belton special Terracotta-Effekt  
Holz:  
1. belton basic Holz-Grundierung  
2. belton special Terracotta-Effekt

Kunststoff:

1. belton basic Kunststoff-Grundierung
2. belton special Terracotta-Effekt

Styropor:

1. belton basic Styropor-Grundierung
2. belton special Terracotta-Effekt

**Hinweis:**






Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Die zu lackierende Fläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.

## Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml	Art.-Nr. 150ml
	manganbraun	323 600	
	orientrot	323 601	
	saharagelb	323 602	
	samtblau	323 603	
	steinweiß	323 604	

**Stand: 15.12.2014**

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.