

## Anwendung:

- Für eine effektive Rostumwandlung und gleichzeitige Grundierung auf metallischen Untergründen, wie Stahl, Stahlbleche, Eisenmetalle etc. Den Auto-K Rostumwandler einfach aufsprühen (Art.-Nr. 233063). Die flüssige Emulsion (Art.-Nr. 745041) mit Pinsel oder Rolle auftragen. Der Rost wird in eine schwarz-graue Schicht umgewandelt und es kommt zu einer Rostsanierung. Nach der Trocknung kann mit 1K Decklacken (Farbton) überlackiert werden.

## Produktvorteile:

- Rostumwandler und Grundierung
- Hoher Wirkungsgrad
- Effektive Rostsanierung
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Ideal für Fahrzeuge, Heimwerken, Handwerk und Industrie
- Überlackierbar mit 1K Decklacken (Farbton)

## Bindemittelbasis:

- Spezialharze

## Sprühauftrag:

- 233 063: 3 - 4 Spritzgänge in dünnen Schichten: ca. 20 - 30 µm. Sprühabstand: 10 - 20 cm
- 745 041: Die Emulsion bzw. den transparenten Wirkstoff mit dem Pinsel oder der Rolle auftragen.

## Trockenzeiten:

- durchgetrocknet: nach ca. 12 - 24 Std.
- überlackierbar: nach 24 Std.

## Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit 1K Decklack (Farbton): Nach 24 Std. Trocknung.

## Lackieraufbau:

1. Auto-K Basic Rostumwandler-Spray oder Rostumwandler flüssig
2. 1K Decklack (Farbton). Unsere Empfehlung Auto-K Auto-Lackspray.
3. Auto-K Schutz-Klarlack (optional)

## Hinweis:

- Vor dem Arbeitsbeginn sind die Oberflächen bzw. Lackierobjekte entsprechend zu reinigen und zu entfetten. Losen Rost entfernen. Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.