

Anwendung:

- Hochwertiges Unterbodenschutz-Spray auf Bitumen-Basis
- Speziell entwickelt für eine ablauffreie Anwendung und zur sofortigen Verarbeitung als Spray
- SprayTec Unterbodenschutz Bitumen-Spray schützt zuverlässig vor Steinschlägen, Streusalz, Rost, Wasser, Eis, Schnee und Korrosion.

Einsatzbereiche:

- Für Kfz, LKW, Fahrzeuge, Maschinen, Wohnwagen, Tanks, Boote usw. im Bereich Unterboden und Radkästen

Produktvorteile:

- höchste Korrosionsbeständigkeit nach DIN 53210SS
- Salzsprühstest 200 Stunden
- hervorragende Haftung
- höchste Abriebbeständigkeit
- sehr hohe Elastizität
- schützt wirksam vor Hitze und Kälte (von 5 – 35 °C einsetzbar)
- schützt dauerhaft gegen mechanische und chemische Einflüsse
- Anti-Dröhn wirksam eingestellt
- Bitte NICHT überlackieren

Trockenzeiten:

- Durchgetrocknet nach 24 Stunden
- Griffest nach ca. 5 Stunden

Hinweise:

- Dose vor Gebrauch 3 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Das Produkt in einem Sprühabstand von 20-30 cm im Kreuzgang in mehreren Schichten aufsprühen
- Nicht zu besprühende Flächen großzügig abkleben
- Nicht auf den Motor, Getriebe, Bremsstelle und Auspuffrohre sprühen
- Die zu behandelnde Fläche ist gründlich von Kriechöl, Teer und Wachsresten zu reinigen
- Entfernung mit Testbenzin möglich
- Spritzer an der Karosserie sofort mit einem benzin- oder petroleumgetränkten Lappen entfernen
- Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen
- Gebrauchte Werkzeuge entsprechend reinigen