





# Schutz-Klarlack

Der Auto-K Schutz-Klarlack ist ein hochwertiger, transparenter Spezial-Kombinationslack, der Glanz und Oberflächenversiegelung bietet. Es lassen sich nahezu alle Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff erfolgreich gegen Korrosion, Steinschlag und Schmutz schützen. Erhältlich mit glänzendem und seidenglänzendem Effekt.

## Farben



Klarlack  
glänzend



Klarlack  
seidenglänzend

150 ml	033 017	
400 ml	233 017	233 018
500 ml	633 017	



## Eigenschaften

### Anwendung:

- Holz, Metall, Glas, Keramik und einige Kunststoffe

### Produktvorteile:

- schnell trocknend
- brillant glänzend bzw. matt
- gute Chemikalienbeständigkeit

## **Bindemittelbasis:**

- Nitrokombinationsharze

## **Sprühauftrag:**

- bei 2 Kreuzgängen: ca. 30-40 µm

## **Trockenzeiten:**

- staubtrocken: nach 5-10 Min.
- griffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden

## **Überlackierbar:**

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Auto-K-Lacken

## **Lackieraufbau Holz:**

- 1. Einlassgrund
- 2. Decklack
- 3. Schutzklarlack hochglänzend oder matt

## **Lackieraufbau Metall:**

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund
- 3. Decklack
- 4. Schutzklarlack hochglänzend oder matt

## **Lackieraufbau Keramik:**

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Decklack
- 3. Schutzklarlack hochglänzend oder matt

## **Hinweis:**

- Kunstharzlacke generell nicht überlackieren, da der Lack eventuell hochziehen kann

