

TECHNISCHES MERKBLATT KONSERVIERUNGSWACHS



presto Konservierungswachs ist ein rostschtzendes Konservierungswachs für den Langzeitschutz von Motorinnenraum, Falzen, Flächen und Hohlräumen an Auto, Zweirad und Maschinen aller Art. Hinterlässt nach der Trocknung einen festanhaftenden, hellen Schutzfilm.

QUALITÄT UND EIGENSCHAFTEN

- Transparenter Schutzfilm
- Einfache Anwendung
- Hervorragende Haftung
- Kein Abtropfen und Abfließen
- Guter Korrosionsschutz
- Haftet auf lackierten und unbehandelten Flächen
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen
- Silikonfrei
- TRG 300 beachten

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE DATEN

- **Basis:** Wachs
 - **Farbe:** weiß-transparent
 - **Geruch:** charakteristisch
 - **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,87 g/ml
 - **Aussprührrate:** 1,0 g/Sek.
 - **Dampfdruck bei 20°C:** 3 - 4 bar
 - **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
 - **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose mit 400ml Nettovolumen
-

UMWELT UND KENNZEICHNUNG

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Eine dünne Schicht aufsprühen.
- Nach dem Verdampfen bleibt ein schützender, durchsichtiger Film zurück. (Der Film kann mit MoTip Entfetter entfernt werden.)
- Nach Gebrauch die Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

TIPPS ZUM SPRAYLACKIEREN

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

BESTELLANGABEN

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	* Konservierungswachs 400	400 ml	157158

** keine Farbtonangabe möglich*

Die Farbdarstellung kann vom Originalfarbton abweichen.

ANWENDUNGSBEISPIELE

