

# TECHNISCHES MERKBLATT AUSPUFF - MONTAGEPASTE

---



presto Auspuff-Montagepaste ist eine kittartige Paste zum Abdichten von Verbindungsstellen im Bereich von Auspuffanlagen, wie Muffen, Klemmen, Schellen etc.

Zur Reparatur von Löchern, Rissen usw. in Auspuffanlagen empfehlen wir presto Auspuff-Reparaturpaste.

## QUALITÄT UND EIGENSCHAFTEN

---

- Kittartige Paste auf Wasserglasbasis
- Zur dauerhaften Abdichtung von Auspuffteilen
- Einfache und schnelle Anwendung
- Leichte Demontage

## PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE DATEN

---

- **Basis:** Wasserglas
- **Form:** pastös
- **Farbe:** dunkelgrau
- **Geruch:** fast geruchslos
- **Temperaturbeständigkeit:** bis zu ca. 700°C
- **Verarbeitungstemperatur:**  
+5°C - +30°C, optimale Ergebnisse bei Raumtemperatur
- **pH-Wert:** 9,8
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 1,68 kg/dm<sup>3</sup> ± 0,02 kg/dm<sup>3</sup>
- **Festkörpergehalt:** 71 ± 1 %
- **Haltbarkeit/Lagerung:**  
12 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**  
60 g und 170 g Tube

## UMWELT UND KENNZEICHNUNG

---

**Umweltgerecht:** MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.
- Die Paste kann reichlich auf die zu bearbeitenden Stellen aufgetragen werden, danach kann sofort der Zusammenbau der Teile durchgeführt werden.
- Die Aushärtung erfolgt durch die normale Inbetriebnahme des Fahrzeuges durch Erhitzung.

## BESTELLANGABEN

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
*	presto Auspuff-Mont Paste 170g	170 g	603123
*	presto Auspuff-Mont.-Paste 60g	60 g	603130

*\* keine Farbtonangabe möglich*

*Die Farbdarstellung kann vom Originalfarbton abweichen.*

## ANWENDUNGSBEISPIELE

