

**Anwendung:** Oberflächen müssen glatt, sauber, trocken und fettfrei sein. Unebene Flächen ggf. anschleifen. Rosteffekt wird deckend lackiert. Eine Vorlackierung in orange (Unsere Empfehlung belton spectRAL, Art.-Nr.324032) verstärkt den Rosteffekt. Für innen und außen. Wetter-, kratz- und stoßfest. Hohe Deckkraft und sehr gute Haftung. Bei Bedarf überlackierbar.

**Produktvorteile:** Einzigartige Rostoptik für Lackierobjekte aller Art  
Für eine raue, rostig wirkende Oberflächenstruktur  
Orange Vorlackierung optimiert den Rosteffekt  
Hohe Deckkraft und gute Haftung  
Schnelle Trocknung und schnelle Verarbeitung  
Ideal für Heimwerken, Dekoration und Handwerk  
Überlackierbar mit 1K Decklacken (Farbton)

**Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze

**Sprühauftrag:** Ohne Vorlackierung (mit orange):  
2-3 Spritzgänge in dünnen Schichten: ca. 40 - 50 µm.  
Sprühabstand: 15-25 cm  
Vorlackierung (mit orange):  
Vorlackierung in orange in satten, gleichmäßigen Schichten.  
Dann den belton Rosteffekt in 2-3 Spritzgängen in dünnen Schichten in die nasse Vorlackierungsschicht lackieren

**Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 10 Min.  
griffest: nach ca. 15-20 Min.  
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

**Überlackierbar:** mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt  
mit 1K Decklack (Farbton): Nach 12 Std. Trocknung

**Lackieraufbau:** Metall:  
1. belton basic Universal-Grundierung (optional)  
2. Vorlackierung in orange (Empfehlung: belton spectRAL orange, Art.Nr. 324032 (optional)  
3. belton special Rosteffekt  
4. Überlackierbar mit 1K Decklack, Farbton, (optional)

Holz:

1. belton basic Holz-Grundierung
2. Vorlackierung in orange, Empfehlung: belton spectRAL orange, Art.Nr. 324032 (optional)
3. belton special Rosteffekt
4. Überlackierbar mit 1K Decklack, Farbton, (optional)

Kunststoff:

1. belton basic Kunststoff-Grundierung
2. Vorlackierung in orange, Empfehlung: belton spectRAL orange, Art.Nr. 324032 (optional)
3. belton special Rosteffekt
4. Überlackierbar mit 1K Decklack, Farbton, (optional)

Styropor:

1. belton basic Styropor-Grundierung
2. Vorlackierung in orange, Empfehlung: belton spectRAL orange, Art.Nr. 324032 (optional)
3. belton special Rosteffekt
4. Überlackierbar mit 1K Decklack, Farbton, (optional)

**Hinweis:**

Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Die zu lackierende Fläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.