

belton®

Metallschutzlack 2in1

Rostschutz und Decklack in einem Produkt! Der hochwirksame Lack ist direkt auf Rost einsetzbar. Einfach losen Rost entfernen und mit dem haftstarken Metallschutzlack 2in1 dauerhaft und sicher versiegeln. Rostschutz und hochwertige Decklackierung in einem.



Sicherheitsdatenblätter

-  [MSDS \(323 650\)](#)
-  [MSDS \(323 651\)](#)
-  [MSDS \(323 652\)](#)
-  [MSDS \(323 653\)](#)
-  [MSDS \(323 654\)](#)
-  [MSDS \(323 655\)](#)

Eigenschaften

- Anwendung:** Rostschutzgrundierung und farbgebende bzw. deckende Schutzlackierung in einem Produkt (2in1-Funktion). Für Eisen, Stahl, Holz und ausgehärtete, geschliffene Altlackierungen.
- Rostschutz und Decklackierung zugleich
Direkt auf Rost einsetzbar (losen Rost vorher entfernen)
Hervorragender Korrosionsschutz
- Produktvorteile:** Sehr gute Haftung und sehr guter Verlauf
Hohe Schichtdicken und hohes Standvermögen
Exzellente Witterungsbeständigkeit, für Innen und Außen
Dauerhafte Versiegelung, da auch Decklackierung
- Bindemittelbasis:** Kunstharz-Acrylat-Kombination
- Sprühauftrag:** bei 3-4 Kreuzgängen: ca. 80-90 µm
Sprühabstand: 15-25 cm
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 60 Min.
griffest: nach ca. 48 Std.
durchgetrocknet: nach ca. 3-4 Tagen
- Überlackierbar:** Mit sich selbst innerhalb einer Stunde oder nach vollständiger Aushärtung nach frühestens 4 Wochen.
- Lackieraufbau:** 1. belton special Metallschutzlack 2in1
- Hinweis:** Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen

kann.

Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml
	schwarz	323 650
	solber	323 651
	weiß	323 652
	Eisenglimmer anthrazit	323 653
	Eisenglimmer silber	323 654
	rot	323 655

Stand: 15.12.2014

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.