

belton®

Metallic-Lack

Zur Erzielung von einzigartigen Metallic-Effekten, die den Charakter der lackierten Gegenstände verändern und diesen eine wertige und massive Anmutung geben. Dekorativer Effektlack für innen und außen mit hervorragender Witterungsbeständigkeit. Empfehlung: Mit belton Klarlack überlackieren.



Sicherheitsdatenblätter

 [MSDS](#) (Metallic)

Eigenschaften

- Anwendung:** Für dekorative Lackierungen im Metallic-Effekt. Für Lackierobjekte aus Metall, Holz, Kunststoffe, Styropor, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Rattan/Bast und Pappe/Papier etc.
Glänzende Metallic-Effekte
Wertige Anmutung der lackierten Objekte
Hohes Deckvermögen und schnelle Trocknung
- Produktvorteile:** Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung
Witterungsbeständig, für innen und außen
Sehr ergiebig
Ideal für Haus, Hobby, Werkstatt, z.B. Briefkästen, Zeitungsrohre etc.
Empfehlung: Mit belton Klarlack überlackieren
- Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze
- Sprühauftrag:** bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40 – 50 µm
Sprühabstand: 15-25 cm
staubtrocken: nach ca. 20 Min.
- Trockenzeiten:** griffest: nach 60 Min.
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
- Überlackierbar:** mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
mit allen anderen belton-Lacken: zu jedem Zeitpunkt
mit Klarlack: zu jedem Zeitpunkt (belton Klarlack)
- Lackieraufbau:** Metall:
1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)
2. belton basic Universal-Grundierung
3. belton special Metallic-Lack
4. belton Klarlack für alle Effekte
Holz:
1. belton basic Holz-Grundierung
2. belton special Metallic-Lack
3. belton Klarlack für alle Effekte
Kunststoff:
1. belton basic Kunststoff-Grundierung
2. belton special Metallic-Lack

3. belton Klarlack für alle Effekte

Styropor:

1. belton basic Styropor-Grundierung

2. belton special Metallic-Lack

3. belton Klarlack für alle Effekte

Empfehlung: Mit belton Klarlack für alle Effekte (Art.-Nrt. 323 399) überlackieren.

Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren.

Hinweis:

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Die zu lackierende Fläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.

Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml
	rot	323 051
	blau	323 053
	violett	323 054
	gold	323 055
	silber	323 056
	anthrazit	323 057
	kupfer	323 058
	grün	323 052

Stand: 24.07.2017

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.