

Anwendung:	Emaillie-Lackspray zur Ausbesserung an Emailleflächen und Verschönerungen von Emaille-Gegenständen, wie z.B. Schüsseln, Eimern usw. Auch für „weiße Haushaltsware“.
Produktvorteile:	Spezial-Sprühlack für Emailleflächen Nostalgische Emailleflächen innen und außen Gutes Deckvermögen und schnelle Trocknung Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung Ideal für „alte“ Emaillobjekte, wie z.B. Schüsseln, Kannen etc. Auch für „weiße“ Haushaltsware, wie z.B. Kühlschränke, Waschmaschinen usw. Keine großflächigen Reparaturen, z.B. an Badewannen, möglich
Bindemittelbasis:	Nitrokombinationsharze
Sprühauftrag:	bei 2 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm Sprühabstand: 15-25 cm
Trockenzeiten:	staubtrocken: nach ca. 20 Min. griffest: nach ca. 60 Min. durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
Überlackierbar:	mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt mit allen belton-Lacken
Lackieraufbau:	1. belton basic Universal-Grundierung (optional) 2. belton special Emaille-Lackspray
Hinweis:	Großflächige Reparaturlackierungen, wie z.B. an Badewannen, Waschbecken usw. sind dauerhaft nicht möglich. Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.