Transparent-Spray

Lasierendes Spezialspray zur farbigen Gestaltung von Objekten, deren Transparanz und Oberflächenstruktur jedoch erhalten bleiben soll. Ideal für Dekorationsgegenstände aus Glas, für Lampen, Windlichter oder transparente Kunststoffe. Innen- und Außen einsetzbar.

Sicherheitsdatenblätter

MSDS (Transparent-Spray)

Eigenschaften

Anwendung:	Für die farbige Gestaltung von Lackierobjekten, deren Transparanz und Oberflächenstruktur erhalten bleiben soll. Einsetzbar auf Glas, Lampen, Windlichtern, transparenten Kunststoffen. Lt. STVZO nicht für Kfz-Teile zulässig!
Produktvorteile:	Farblich-Transparenter Lackiereffekt Transparenz und Oberflächenstruktur bleiben erhalten Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung Schnelle Trocknung und hohe Ergiebigkeit Witterungsbeständig, für innen und außen Ideal für Lampen, Windlichter, Gläser oder sonstige Deko-Objekte etc.. Empfehlung: Lasierend, in mehreren dünnen Schichten lackieren
Bindemittelbasis:	Nitrokombinationsharze
Sprühauftrag:	bei 3-4 Kreuzgängen: je 20-40 µm (pro Kreuzgang 5-10 µm) Sprühabstand: 15-25 cm
Trockenzeiten:	staubtrocken: nach ca. 20 Minuten grifffest: nach ca. 60 Min. durchgetrocknet: nach ca. 12 Stunden
Überlackierbar:	mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt mit allen belton-Lacken: zu jedem Zeitpunkt
Lackieraufbau:	1. belton special Transparent-Spray
Hinweis:	Lasierend, in mehreren dünnen Schichten lackieren. Die zu lackierende Fläche muß sauber, trocken und fettfrei sein. Empfehlung: Bei Lackierungen von Kunststoffen bitte vorher Verträglichkeit prüfen und mit belton basic Kunststoff-Grundierung grundieren.

Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 150ml
	rot	326 100
	blau	326 101
	schwarz	326 102

Stand: 15.12.2014

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.