Anwendung: Für dekorative Lackierungen im Hammerschlag-Effekt. Für Lackierobjekte aus Metall, Holz, Kunststoffe, Styropor, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Rattan/Bast und Pappe/Papier etc.

Produktvorteile:
Nostalgische Hammerschlag-Effekte
„Gehämmerte“ Oberflächenstruktur
Hohes Deckvermögen und schnelle Trocknung
Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung
Sehr ergiebig
Witterungsbeständig, für innen und außen
Ideal für Briefkästen, Treppengeländer, Werkzeugkästen etc.

Bindemittelbasis: Nitrokombinationsharze

Sprühauftrag:
bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm
Sprühabstand: 15-25 cm
Hammerschlag-Lack im gewünschten Farbton vornebeln und anschließend satt mit ca. 40-50 µm lackieren.

Trockenzeiten:
staubtrocken: nach ca. 20 Min.
grifffest: nach ca. 60 Min.
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Überlackierbar: mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:
Metall:
1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)
2. belton basic Universal-Grundierung
3. belton special Hammerschlag-Lack
Holz:
1. belton basic Holz-Grundierung
2. belton special Hammerschlag-Effekt
Kunststoff:
1. belton basic Kunststoff-Grundierung
2. belton special Hammerschlag-Effekt
Styropor:
1. belton basic Styropor-Grundierung
2. belton special Hammerschlag-Effekt

Hinweis:
Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren.
Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.
Die zu lackierende Fläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.