



Auto-K Universalspachtel

Auto-K Universalspachtel eignet sich zum Glätten von Beulen und Vertiefungen an Metall-, Aluminium- und Kunststoffteilen (Stoßstangen) sowie an verzinkten Karosserien. Seine Stärke ist die universelle Anwendungsmöglichkeit in den verschiedensten Bereichen.



Art.-Nr.:

745 136 250g
745 137 500g
745 138 1000g

Download



[MSDS](#) (Universalspachtel)

Eigenschaften

Anwendung:

- Glätten von Beulen und Vertiefungen an Metall-, Aluminium-, und Kunststoffteilen (Stoßstangen) sowie an verzinkten Karosserien
- Den Untergrund von Staub, Fett und Trennmittel sorgfältig reinigen und anschleifen.
- Die benötigte Menge Universalspachtel mit 2% Härter im Kunststoffdeckel mischen.

Produktvorteile:

- gute Schleifbarkeit
- gute Haftung
- Universeller Einsatz auf fast allen Flächen, wie Stahl, galvanischen und feuerverzinkten Blechen, Eisen, Holz, Naturstein, Keramik, Beton und vielen handelsüblichen Kunststoffen
- lässt sich leicht und porenfrei aufziehen

Gebindegrößen/Verpackungseinheit:

- Dosen mit 250g, 500g und 1000g Inhalt
- VPE 250g: 6 Stück pro Karton
- VPE 500g: 4 Stück pro Karton
- VPE 1000g: 2 Stück pro Karton

Verarbeitungszeit:

- ca. 4-6 Minuten bei 20°C

Hinweis:

- Angemischten Spachtel nicht in die Dose zurückgeben.
- Schleifbarkeit: nach 20 Minuten bei 20°C
- Lagerung: Spachtel und Härter 1 Jahr bei 20°C im verschlossenen Originalgebilde

- Bitte verwendete Hilfsmittel (Spachtelklinge, Mischbecher, etc.) unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten reinigen (z.B. mit Aceton/Nitroverdünnung).

Stand: 15.12.2014

Copyright © 2007-2010, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.