

TECHNISCHES MERKBLATT AUFKLEBER-ENTFERNER



presto Aufkleber-Entferner - entfernt einfach und schnell Aufkleber sowie Klebstoffreste auf behandelten und unbehandelten Teilen aus Metall, Glas, Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffarten.

Dank der niedrigen Verdunstungsgeschwindigkeit besitzt der presto Aufkleber-Entferner eine langanhaltende Lösefähigkeit, was einen höchst effizienten und sparsamen Einsatz des Produktes ermöglicht.

QUALITÄT UND EIGENSCHAFTEN

- Löst Aufkleber, Klebstoffreste, o.ä.
- Ideal für Scheiben und Lackoberflächen
- Materialschonend und rückstandsfrei
- Lang anhaltende Lösefähigkeit
- Nicht korrosiv
- Ideal für Auto und Haushalt

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE DATEN

- **Basis:** D-Limonen
 - **Farbe:** transparent
 - **Geruch:** Zitrus-Duft
 - **Aussprüh-Rate:** 1,5 - 2,0 g/s
 - **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,84 g/ml
 - **Brechungsindex bei 20°C:** 1,472
 - **Dampfdruck bei 20°C:** 3,5 bar
 - **Treibgas:** Propan / Butan
 - **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
 - **Gebinde/Inhalt:**
Aerosol Dose mit 150ml bzw. 500ml Nettovolumen
-

UMWELT UND KENNZEICHNUNG

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Beste Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Vor Gebrauch schütteln.
- Kunststoffaufkleber vom Rand her und Papieraufkleber bzw. Klebereste ganzflächig einsprühen und einige Minuten einwirken lassen.
- Anschließend gelöste Kleberückstände entfernen.
- Den Vorgang ggf. wiederholen.
- Behandelten Bereich mit einem sauberen, fusselreien Tuch abwischen.
- Vor Gebrauch die Verträglichkeit des Untergrundes prüfen.

TIPPS ZUM SPRAYLACKIEREN

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

BESTELLANGABEN

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	* presto Aufkleber-Entferner 150	150 ml	384257
	* presto Aufkleber-Entferner 500	500 ml	365638

* keine Farbtonangabe möglich
Die Farbdarstellung kann vom Originalfarbton abweichen.

ANWENDUNGSBEISPIELE

