Anwendung:

- Ausbesserung von kleinen, mittleren und größeren Lackschäden an Karosserien im Original-Farbton des Herstellers.
- Zudem lassen sich Fahrzeuganbauteile aus Blech und Kunststoff (nach Verwendung von Auto-K Kunststoffhaftvermittler) farblich anpassen.

Produktvorteile 2-Schicht-Lack:

- sehr rasche Trocknung
- hohe Licht- und Temperaturbeständigkeit
- einfache Verarbeitung
- guter Verlauf
- hohe Chemikalienbeständigkeit

Bindemittelbasis:

- 2-Schicht-Lack: Acrylharze

Sprühauftrag:

- 2-Schicht-Lack: ca. 30-40 µm (bei 2 Kreuzgängen)

Trockenzeiten 2-Schicht-Lack:

- staubtrocken: nach 10-15 Min.
- grifffest: 30-45 Min.
- durchgetrocknet: nach 24h

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Auto-K-Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau 2-Schicht-Lack:

1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
2. Auto-K Filler/Haftgrund oder Auto-K Spritzspachtel
3. Zweischicht-Basis-Lack
4. nach 30 Min. mit 2- Schicht-Klarlack überlackieren.

Hinweis:

- 2-Schicht-Lacke unbedingt mit 2-Schicht-Klarlack überlackieren