Technisches Merkblatt Textilspray

Das Farbspray auf Acrylbasis für textile Dekorationen und Kreationen. Höchste Farbbrillanz. Nach dem Trocknen bedingt waschbeständig bei 30° C Feinwäsche (von links). Keine weitere Fixierung notwendig. Sehr gute Deckkraft und eine gute Lichtbeständigkeit für den Einsatz im Innen - und Außenbereich. Ideal zur Kombinationen mit Schablonentechniken.

Qualität und Eigenschaften

- Acryllack mit Speziallösemittel
- Ausgezeichnete Haftung auf Textilien
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnelle und gleichmäßige Trocknung
- Wischfest (Außnahme silber)
- Höchste Farbbrillanz
- Keine weitere Fixierung notwendig
- Sehr gute Deckkraft und gute Lichtbeständigkeit für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
- Nach dem Trocknen bedingt waschbeständig bei 30°C (Feinwäsche, von links)
- Nicht für Alltagskleidung geeignet

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acrylat-Mischpolymere
- **Farbe:** farbtonspezifisch
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**
  Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 150 ml für ca. 0,4 m² je nach Farbton
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
  Staubtrocken: nach 10 Minuten
  Grifffest: nach 30 Minuten
  Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
  Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°
- **Waschbeständigkeit:**
  Nach dem Trocknen bedingt waschbeständig bei 30°C (Feinwäsche, von links).
  Nicht für Alltagskleidung geeignet.
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
  Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 150 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlußkappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.
Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Das zu besprühende Textil muss sauber und trocken sein.
- Nicht zu lackierende Flächen sorgfältig abkleben!
- Die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
- Vor Gebrauch die Dose ca. 3 Minuten schütteln.
- An unauffälliger Stelle Probesprühen.
- Das gewünschte Motiv in mehreren dünnen Schichten aufsprühen.
- Die Sprühentfernung sollte ca. 25 cm betragen.
- Staubtrocken nach ca. 10 Min., durchgetrocknet nach ca. 24 Std.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung

und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 27. Oktober 2011
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 02.12.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com