



Auto-K Liquid Gum Sprühfolie

Liquid Gum - die abziehbare Sprühfolie mit Grip-Effekt

Das Auto-K Sortiment steht für Innovationen und Qualität in Sachen Tuning und Design. Das passt ideal zu unserem neuen Produkt Auto-K Liquid Gum, das völlig neue Maßstäbe im Bereich flexibles Farbtuning setzt. Liquid Gum bietet Schutz für Lack und Felge. Darüber hinaus auch für viele andere Anwendungsbereiche. Liquid Gum ist eine hochwertige Beschichtung zum Schutz, zur Deko und als Designelement. Der Clou: Das Spray erzeugt einen lackartigen Schutzfilm, der jederzeit (nach 2 Std. Trocknung) problemlos wieder abziehbar ist. So entstehen immer wieder neue, spannende Gestaltungsmöglichkeiten.

Garantierte Auto-K Qualität:

- Schutz und Isolierung
- Stylistische Optik
- Griffige Oberfläche (Grip)
- Für Auto, Haus, Handwerk und Hobby

Für vielfältige Anwendungen

- Auto/Tuning: Felge, Radkappe, Karosserie, Spiegelkappen
- Freizeit/Lifestyle/Sport: Fahrrad, Skateboard, Laptop, Mobiltelefon
- Dekorative Objekte: Vasen, Pflanzkübel etc.

Art.-Nr.: (400ml)

233 250 schwarz
 233 251 weiß
 233 256 farblos
 233 252 Brillant Blau
 233 253 Neon Pink
 233 254 Neon Grün
 233 255 Neon Orange

Um die Leuchtwirkung zu erzielen, ist eine weiße Vorlackierung (Liquid Gum weiß, Art.-Nr.: 233 251) oder ein weißer Untergrund erforderlich.



Video Auto-K Liquid Gum

Download

-  [MSDS](#) (233 250)
-  [MSDS](#) (233 251)
-  [MSDS](#) (233 256)
-  [MSDS](#) (233 252)
-  [MSDS](#) (233 253)
-  [MSDS](#) (233 254)
-  [MSDS](#) (233 255)

Eigenschaften

Anwendung:

- Hochwertige, abziehbare Sprühfolie für innen und außen. Für Schutz, Deko und Design. Geeignet für alle glatten, nichtsaugenden Oberflächen aus Metall und Kunststoff, z. B. Felgen, Anbauteile, Fahrräder, Skateboards, Laptops, Werkzeuge und Dekoobjekte. Oberflächen müssen lösemittelbeständig, sauber und trocken sein. Vor Anwendung Verträglichkeit mit dem Untergrund prüfen. Zur einfachen Abziehbarkeit bringen Sie ca. 5 Schichten auf. Bei Neonfarben und Blau zur Entfaltung der Leuchtkraft unbedingt 2 Schichten weiß vorlegen. Holz ist mit Klarlack vorzulackieren, um eine glatte Oberfläche zu erzielen.

Produktvorteile:

- Ideal für Felge und Karosserie
- Abrieb-, waschstraßen- und steinschlagbeständig
- Für Haus, Handwerk und Hobby
- Schnelle Trocknung (45 min. staubtrocken)
- Innen und außen einsetzbar
- Hohe Reißfestigkeit beim Abziehen (nach ca. 2 Std. möglich)

Bindemittelbasis:

- Synthetisches Gummi (SBR)

Sprühauftrag:

- Idealer Sprühabstand: 10 – 20 cm

- Zur einfachen Abziehbarkeit bringen Sie ca. 5 Schichten auf (ca. 80 – 100µm Trockenschichtdicke)
- 5 – 10 min. Zwischenablüftzeit
- Bei Neonfarben und Blau zur Entfaltung der Leuchtkraft 2 Schichten weiß vorlegen

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach ca. 45 Min.
- Wasserfest/regenfest: nach ca. 90 Min.
- Abziehbar: nach ca. 2h
- Überlackierbar: nach ca. 2h

Überlackierbar:

- mit sich selbst: nach Trocknung (Zwischenablüftzeit einhalten)
- nach ca. 2h: mit Auto-K/belton Sprühlacken, maximal 3 Schichten auftragen. Mehr Decklackschichten erschweren die Abziehbarkeit der Flüssigfolie.

Schichtaufbau:

- Sprayen Sie gleichmäßig etwa 5 dünne geschlossene Schichten, damit eine ausreichende Folienschicht erreicht ist. Zwischen den einzelnen Spritzgängen sind Trocknungszeiten von jeweils 5 – 10 min. einzuhalten.
- Nach 2-3 Spritzgängen wird noch keine deckende Schicht erzielt, da das Produkt „lasierend“ eingestellt ist. Durch 5 Schichten wird eine hohe Reißfestigkeit erreicht, die das einfache Abziehen der Sprühfolie ermöglicht.
- Abklebebänder unbedingt entfernen, solange die letzte Schicht noch feucht ist.

Hinweis:

- Achtung! Nicht mit lösemittel-haltigen Produkten (z.B. benzinhaltige Entfetter) behandeln.

Stand: 15.12.2014

Copyright © 2007-2010, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.