

Technisches Merkblatt Reifenpannenspray



Spray auf Gummibasis für Notreparaturen an schlauchlosen Reifen. Ohne Demontage des Reifens zu verwenden. Sofortige Pannenhilfe. Verschließt in sekundschnelle Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf.

Geeignet für alle gängigen Reifentypen bis max. 18 Zoll.

Qualität und Eigenschaften

- Erste Hilfe für platte Reifen
- Ohne Demontage des Reifens zu verwenden
- Dichtet ab und pumpt wieder auf
- Benutzerfreundlich
- Kautschukbasierend

Physikalische und chemische Daten

- **VOC-Gehalt:** ca. 50 % w/w
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%).
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosol-Dose, Nettovolumen 500 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Spraydose auf Raumtemperatur bringen / Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.
- Vor Gebrauch Dose schütteln.
- Die Ursache der Undichtigkeit feststellen und beseitigen.
- Die gesamte Luft aus dem Reifen lassen.
- Den Adapter auf das Ventil schrauben.
- Sprühdose umdrehen und leersprühen.
- Etwa 10 Kilometer mit einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 50 km/h fahren, damit das Reifenpannenspray gleichmäßig im Reifen verteilt wird.
- Dann Füllgas aus dem Reifen ablassen und Reifen wieder aufpumpen.
- Hinweis: presto Reifenpannenspray ist eine Pannenhilfe. Lassen Sie den Reifen so schnell wie möglich reparieren; hierbei angeben, dass der Reifen mit Reifenpannenspray repariert wurde. Geeignet zur Reparatur kleiner Leckagen in der Lauffläche des Reifens.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 10. Januar 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 16.08.2016

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de