Anwendung:

Für dekorative Lackierungen im knalligen Neon-Effekt auf Metall, Holz, Kunststoffe, Styropor, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Rattan/Bast und Pappe/Papier etc. Weiße Vorlackierung erforderlich. Auch für Sicherheitslackierungen einsetzbar.

Produktvorteile:

Neon-Effekt durch fluoreszierende Spezialpigmente
Leuchtkräftig schon bei geringem UV-Licht
Nur wirkungsvoll auf weißen Untergründen
Gutes Deckvermögen und schnelle Trocknung
Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung
Witterungsbeständig, für innen und außen
Ideal für dekorative Gegenstände wie z.B. Lampenschirme, Drachen etc.
Weiße Vorlackierung erforderlich für optimalen Neon-Effekt
Empfehlung: Mit belton Klarlack überlackieren

Bindemittelbasis:

Nitrokombinationsharze

Sprühauftrag:

bei 2 Kreuzgängen: ca. 20-25 µm
Sprühabstand: 15-25 cm

Trockenzeiten:

staubtrocken: nach ca. 20 Min.
grifffest: nach ca. 60 Min.
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Überlackierbar:

mit sich selbst und mit Klarlack: nach ca. 60 Min.

Lackieraufbau:

Metall:
1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)
2. belton basic Universal-Grundierung
3. weiße Vorlackierung / belton-Lackspray (weiß)
4. belton special Neon-Effekt
5. belton Klarlack für alle Effekte

Holz:
1. belton basic Holz-Grundierung
2. weiße Vorlackierung / belton-Lackspray (weiß)
3. belton special Neon-Effekt
4. belton Klarlack für alle Effekte

Kunststoff:
1. belton basic Kunststoff-Grundierung
2. weiße Vorlackierung / belton-Lackspray (weiß)
3. belton special Neon-Effekt
4. belton Klarlack für alle Effekte

Styropor:
1. belton basic Styropor-Grundierung
2. weiße Vorlackierung / belton-Lackspray (weiß)
3. belton special Neon-Effekt
4. belton Klarlack für alle Effekte

Hinweis:

Unbedingt mit einem weißen Farbton vorlackieren, um eine optimale Wirkung des Neon-Effektes zu erzielen. Der belton Klarlack für alle Effekte (Art.-Nr. 323 399) versiegelt den Neon-Lack dauerhaft und sorgt für eine wetterfeste, lichtbeständige und hochglänzende Oberfläche.
Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren.
Die zu lackierende Fläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.
Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.