

Rostschutz-Grundierung

Hochwirksame Spezialgrundierung für blanke Metalloberflächen und Alu-Untergründe. Haftstark und füllkräftig vereint das Produkt Schutzfunktion, Lackiervorbereitung und Egalisierung in einem. Im Innen und Außenbereich einsetzbar.



Sicherheitsdatenblätter



MSDS (323 504)

Eigenschaften

Hochwirksame Korrosionsschutz-Grundierung für rostgefährdete Metalloberflächen und **Anwendung:**

Alu-Untergründe.

Speziell für Metalloberflächen Hochwirksamer Rostschutz

Haftstark, füllkräftig und egalisierend

Leichte Verarbeitung Produktvorteile:

Schnelle Trocknung Sehr gut schleifbar Witterungsbeständig

Sehr ergiebig

Bindemittelbasis: Nitrokombinationsharze

bei 2-3 Kreuzgängen: 40-50 µm Sprühauftrag:

Sprühabstand: 15-25 cm

staubtrocken: nach ca. 20 Min. grifffest: nach ca. 60 Min.

Trockenzeiten: durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

Überlackierbar: mit Klarlack sowie allen belton-Lacken: zu jedem Zeitpunkt

1. belton basic Rostschutz-Grundierung (Außen)

Lackieraufbau: 2. belton basic Universal-Grundierung (Egalisierung)

3. Decklack / belton Lackspray (Farbton)

Vor dem Grundieren sind die Lackierobjekte entsprechend zu reinigen, zu entfetten und falls notwendig zu entrosten. Um eine optimale Haftung der Lackierung zu erreichen sollte nach und vor dem Grundieren geschliffen werden. Die zu lackierende Fläche muß

Hinweis: sauber, trocken und fettfrei sein.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen

kann.

Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe Farbton Art.-Nr. 400ml

beige 323 504

Stand: 15.12.2014

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.